

Contadores

CONTADORES DE AGUA TIPO WOLTMAN CON BRIDAS DIN

Para la medición del consumo de agua fría. Registro seco, transmisión magnética. Pérdida de presión mínima. Precisión de medición conforme a la Norma ISO 4064, clase B (montaje horizontal). Posición de montaje horizontal, vertical o inclinado (se recomienda el montaje en posición horizontal y con el medidor hacia arriba). Condiciones de trabajo: Temperatura máxima del agua: 40°C. Presión máxima de trabajo: 10 bar. Extremos conexión bridas DIN.



Diámetro Nominal	Nominal m3/h	Caudal		Anchura Bidas
		Máx m3/h	Mínimo l/h	
50	15	30	0,45	200
65	25	50	0,75	200
80	40	80	1,2	225
100	60	120	1,8	250
125	100	200	3	250
150	150	300	4,5	300
200	250	500	7,5	350
250	400	800	12	450

*disponibles modelos con bridas ANSI



Modelo

Emisor Impulsos

CAUDALÍMETROS

Estos caudalímetros son para colocación en tuberías HORIZONTALES, practicando un taladro en la parte superior de la misma, por el que introducimos la toma inferior, sujetándolo mediante las bridas que se incluyen con el aparato, a la tubería.

Fabricado en una sola pieza de metacrilato transparente, con el flotador de lectura en AISI 316.

Aplicaciones: piscinas, spas, conducciones hidráulicas, etc.

Lectura directa en litros/minuto. Las partes internas en contacto con la solución son anticorrosivas.

Escala grabada sobre el material. Precisión ±10%. Temperatura 80°C. Presión 10 bar.

Diámetro	Caudal	
	Mín. m3/h	Máx m3/h
2"	9	33
2 1/2"	15	54
3"	18	67,5
4"	30	120
6"	54	234
8"	108	432

